



# **APPBOND WHITE/GREY/BLACK MS Polymeer**

## **PRODUCTBESCHRIJVING**

Allround en elastisch blijvende lijm- en afdichtingskit op basis van MS-polymeren. Heeft een perfecte hechting op vele, ook moeilijke ondergronden, zoals metaal, kunststof, rubber en (plexi)glas. Verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.

## **VOORDELEN**

- Op basis van MS Polymeer, bevat geen isocyanaten en is siliconenvrij;
- Zeer sterk verlijmend; lijmt en dicht nagenoeg alles af;
- Hoge treksterkte;
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar;
- Duurzaam elastisch;
- Vangt trillingen op.
- Snelle doorharding;
- Uitstekende hechting –ook zonder primer- op de meeste niet-poreuze bouwmaterialen, als glas, glazuur, email, epoxy, polyester, polystyreen, hard PVC, rvs, geanodiseerd aluminium en gelakt hout;
- Zelfs te gebruiken op vochtige, vetvrije ondergronden;
- Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en de meeste 2-componentenverf. Niet overschilderbaar met alkydharslak.

## **TOEPASSING**

- **Keukens en sanitaire ruimten:** afdichting van voegen;
- **Bouw en industrie:** aansluitvoegen;
- **Carrosserie-, container- en scheepsbouw:** voegen;
- Verlijming van volkernen kunststof-gevelpanelen P.S., schuimplaten, spiegels, regelwerk, kunststof schroten, aluminium strips, etc.;
- Universele afdichting voor scheuren, etc.

## **KARAKTERISTIEKEN**

Voorkomen ..... witte/grijze/zwarte pasta  
Geur ..... karakteristiek  
Shore A ..... 58

**KARAKTERISTIEKEN -2-**

Open werktijd .....	10 minuten
Dichtheid bij 20°C. ....	1.06 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt .....	> 100°C.
Oplosbaarheid.....	niet resp. gering mengbaar met water
Opslag.....	in gesloten verpakking, koele, goed geventileerde plaats
Houdbaarheid .....	18 maanden

**GEbruIKSAANWIJZING**

Maak de ondergrond eerst vet- en stofvrij. Open werktijd 10 minuten. Bij voorkeur glad afwerken. Bij lijm-toepassing bijv. het ophangen van spiegels, in verticale rillen aanbrengen (afstand 15 cm). Voor poreuze ondergronden wordt gebruik van een primer aanbevolen.

Niet aanbevolen voor toepassing op PE, PP en Teflon en als dilatatievoegen. Niet overschilderbaar met alkydharslak.



Kit Pistool Universeel

Appbond kan met het speciaal ontwikkelde Kit Pistool Universeel zeer goed en eenvoudig verwerkt en aangebracht worden. Dit pistool is ook geschikt voor kokers met een excentrische uitgang, zoals Orapi Superbond 250 ml en Metalbond 295 ml.

Synthetische verven kunnen in droging vertragen. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen. Indien Appbond wordt overschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren met ScotchBrite. Voor een optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te overschilderen.

**VERPAKKING**

Appbond White	Cartridge 290 ml	Ref. D1940-290	x 12
Appbond Grey	Cartridge 290 ml	Ref. D1941-290	x 12
Appbond Black	Cartridge 290 ml	Ref. D1942-290	x 12
Kit Pistool Universeel	Per stuk	Ref. 700002	x 1

**VEILIGHEIDSINFORMATIE**

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.